

T90 Ex 防爆驾驶式洗地机



适用于石油化工、国防军工、纺织、油漆涂料、制药、食品、电子等行业含可燃性气体、液体等爆炸性环境的2区危险场所。

防爆等级: Ex d e mb nA II B T4 Gc

Explosion Proof Technology 防爆技术

防爆“系统”是由温控系统、防静电系统、本安系统、气体(粉尘)检测系统等将机械和电气的有机结合。通过延时开关断电、声光报警的形式，保障安全和警示操作人员。

Ex-tec 3G防爆系统

不断地监控车辆发热源的表面温度，当检测到表面温度超过设备值时，系统会发出相应的报警提示，并切断车辆蓄电池的主电源。为了能够使车辆作业人员短暂地控制车辆，在发出报警指示后会有一个短暂的延时，通过这个延时可以让作业人员将车辆驶离危险区域、立即切断车辆主电源等。

防爆洗地机

防爆洗地机主要由动力系统，行走系统，刷洗系统，吸排水系统和控制系统五大系统组成。

Product Features 产品特点

- ▶ 此款设备采用防爆电机/电池/屏幕/急停按钮/钥匙开关,针对有防爆要求的场所使用清洗。适用于化工厂,粉尘气体这些易燃易爆环境中,保证安全作业。
- ▶ 强力驱动电机,速度可达 5km/h, 刹车响应积极, 制动扭矩达6牛/米。
- ▶ 触手可及的急停开关, 瞬间锁止, 刷盘电机软启动, 减轻电机、电池负担。
- ▶ 液位管位于清水箱前部, 易于观察清水箱水量, 污水箱底部平整, 易于清洁与维护。



超大水箱

90升大容量清水箱,
驾驶式作业,
轻松应对大空间



污水箱盖设计

污水箱盖可掀式翻转
设计配备优质的弹性
密封圈



人性化设计

设有急停按钮, 座椅压
力感应, 防止操作者误
触引发车辆移动



对地压力可调

吸水扒头对地压力可
调节, 保证吸水效果

产品参数

清水箱/污水箱容积

T90 55R EX

90L/100L

T90 70R EX

90L/100L

扒头宽度

780mm

860mm

最大行驶速度

5Km/h

5Km/h

最大工作效率

2800m²/h

3500m²/h

刷盘转速

180rpm

180rpm

刷盘压力

38Kg

40Kg

刷盘规格

21英寸

13英寸*2个

最大爬坡度

12°

12°

续航时间

3.5h

4.5h

整机净重

113Kg

137Kg

电瓶规格

12V/100Ah*2只

12V/120Ah*2只

整机尺寸

1365*665*1040mm

1365*750*1190mm

南京特沃斯清洁设备有限公司
Nanjing TVX Cleaning Equipment Co.,Ltd.



Softech

通过ISO 14001:2015
质量管理体系认证



特沃斯官方网站



特沃斯官方微信

© market@tvxclean.com

☎ 400-025-9339

📍 南京市浦口经济开发区百合路121号紫峰研发中心二期8栋